



Rinnovare Smalto Pavimenti e Piastrelle

- ▶ Ideale su tutti i pavimenti in piastrelle, grès porcellanato, marmi, graniti
- ▶ Senza utilizzo di un fondo, direttamente sul supporto
- ▶ Resistenza alle macchie e agli urti

INFORMAZIONI

Essiccazione
tra due mani



Aspetto



Essiccazione
completa



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Smalto speciale destinato a rinnovare i pavimenti in ceramica, grès, marmo

CARATTERISTICHE

FACILE, RAPIDO, EFFICACE!

- 2in1: senza sverniciare e senza l'utilizzo di un fondo.
- Aderisce perfettamente sui supporti lisci e non farinosi.
- Non cola! Grazie alla sua formulazione è perfetto anche su superfici verticali come i battiscopa.
- Resiste agli urti, all'abrasione e ai passaggi frequenti.
- Resistente alle macchie e ai graffi.
- Resiste ai lavaggi frequenti: lavabile con prodotti di pulizia per la casa giornalieri.

S.O.S DECO! LASCIATEVI ISPIRARE DALLA GAMMA RINNOVARE V33

Non serve essere un professionista per ridare un nuovo look e personalizzare gli ambienti della tua casa. Con gli smalti della gamma rinnovare V33 si può dare un tocco di modernità a ogni supporto, materiale o superficie, risparmiando tempo e denaro.

Scopri la gamma Rinnovare su www.rinnovarev33.it e sui nostri canali social  



Rinnovare Smalto Pavimenti e Piastrelle

PREPARAZIONE

Prima dell'applicazione, lavare accuratamente la superficie con un detergente a base di soda (alcalino). Tutte le sostanze grasse formano una pellicola che potrebbe causare la non-aderenza della pittura.

- Su legno verniciato, dipinto e PVC: lavare, risciacquare abbondantemente con acqua, e lasciare asciugare. Carteggiare con carta vetro fine (grana 240) e rimuovere la polvere con un panno.
- Su melaminici, stratificati, piastrelle murali, vetri e piccoli oggetti in ferro battuto (non ferroso): lavare, risciacquare abbondantemente con acqua e asciugare bene.
- **Non** si applica sui pavimenti in piastrelle, marmi e in pietra situati all'interno che sono stati trattati o che abbiano ancora trattamenti con olii o cere o loro derivati. Non si applica sulle piastrelle di pareti delle docce.

APPLICAZIONE

- Condizioni d'applicazione tra i 12° e i 25°C, in luogo protetto da correnti d'aria.
- Svuotare interamente l'additivo, presente nel tappo della confezione, nella vernice e mescolare molto bene con un miscelatore o una bacchetta di legno, insistendo sul fondo della confezione per rendere omogeneo lo smalto.
- Applicare lo smalto prima sugli angoli e i piccoli dettagli della superficie con un pennello a setole morbide. Continuare a stendere il prodotto in modo omogeneo con strati incrociati (movimento da sinistra a destra) e regolari evitando le sovrapposizioni. Per medio-grandi superfici, usare un rullo per smalti a pelo corto.
- Lasciare seccare per 3 ore. Carteggiare leggermente e spolverare con un panno privo di pelucchi.
- Applicare la seconda mano di smalto con gli stessi accorgimenti e lasciare asciugare 12 ore, prima dell'uso calpestabile

CONSIGLI V33

- Pittura per uso esclusivamente interno.
- Per un risultato ottimale, consigliato l'applicazione di due mani. Nel caso di tinte più luminose, applicare una terza mano.
- Stendere la pittura a piccole superfici (2m² circa), rispettando la resa del prodotto.
- Evitare di tirare troppo la pittura con rulli e pennelli e di caricare con troppa pittura gli strumenti.
- Evitare di fermarsi nel lavoro quando siete al centro della vostra superficie da pitturare.
- Non tornare sulla superficie pitturata in corso di essiccazione.
- Pulire gli utensili con uno straccio pulito, lavarli con acqua e sapone neutro e sciacquarli bene sotto acqua corrente fino a quando non c'è più traccia di colore.
- Per la pulizia e la manutenzione quotidiana dei vostri supporti pitturati, utilizzare un detergente dolce. Non utilizzare spugne abrasive.

PRECAUZIONI D'USO

EUH208: contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. P102: tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali). Teme il gelo. Valore limite UE per questo prodotto (A/J): 140g/L (2010). Questo prodotto contiene al max 4g/L di COV.



Rinnovare Smalto Pavimenti e Piastrelle

TINTE



FORMATI



0,75 L



2 L