

# AGUA LAK IMPREGNANTE

PROTETTIVO AD ACQUA OPACO NATURALE PER LEGNO.

## PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

AGUA LAK IMPREGNANTE è un prodotto a basso impatto ambientale specifico per la protezione del legno, non ne limita la traspirabilità perchè non occlude la porosità del supporto.

Gli additivi con cui AGUA LAK IMPREGNANTE è formulato, permettono di proteggere efficacemente il legno anche in profondità preservandone la naturale bellezza.

## CAMPI D'IMPIEGO

AGUA LAK IMPREGNANTE è ideale per la protezione di travature e strutture in legno destinate all'interno o all'esterno purchè non a contatto continuo con il terreno o con l'acqua.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### PESO SPECIFICO:

1 - 1,1 kg/l in relazione al colore.

### VISCOSITÀ DI FORNITURA:

10 - 15 sec tazza Ford a 23°C.

### RESA TEORICA PER MANO:

16 - 18 m<sup>2</sup>/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto.

### RESIDUO SECCO:

23% ± 1%.

### ASPETTO E FINITURA:

Aspetto opaco; finitura liscia.

### LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/e; BA): 150 g/l (2007); 130 g/l (2010).

AGUA LAK IMPREGNANTE contiene al massimo 130 g/l di COV.

## MODO D'IMPIEGO

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SU LEGNO NUOVO: il legno da proteggere, deve essere asciutto e privo di elementi distaccanti come oli o grassi.

Applicare su legno ben stagionato una o due mani di AGUA LAK IMPREGNANTE. Per supporti particolarmente assorbenti applicare una mano in più.

SU LEGNO GIÀ VERNICIATO: carteggiare o spazzolare rimuovendo ogni traccia di vernice preesistente. Rifinire quindi con cartavetra molto fine, spolverare e poi procedere come su legno nuovo.

### APPLICAZIONE:

Va eseguita a pennello (seguendo la venatura del legno) o rullo. Agitare per bene il prodotto prima dell'uso.

### DILUIZIONE:

Prodotto pronto all'uso.

### ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Al tatto 90 minuti circa; in profondità 24 ore circa.

### TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Far trascorrere almeno 5-6 ore.

### CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +10°C e +30°C.

### PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

### CONFEZIONI DI VENDITA:

6 x 0,5 L - 2 x 2,5 L - 16 L.

### COLORI DISPONIBILI:

Colori di cartella.

### CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

### NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.