

H60MC

Martello demolitore - 10,2 kg



> Caratteristiche

Martello demolitore robusto e funzionale della classe dei 10 kg con 1.250 W di potenza e 14 Joule (EPTA) di energia per singolo colpo. Attacco SDS-max, è dotato del meccanismo VARIO-LOCK che permette di regolare gli scalpelli in diverse posizioni e di un efficace dispositivo per la prevenzione dei colpi a vuoto per una prolungata efficienza ed affidabilità. L'impugnatura laterale è rivestita di elastomeri per un maggior comfort di lavoro.

Applicazioni

Ideale nell'edilizia per la demolizione e frantumazione di cemento armato, scanalatura e infissione di pali.

Specifiche

| | |
|-----------------------------------|--|
| Potenza assorbita | 1.250 W |
| Attacco | SDS-max |
| Percussioni a pieno carico | 1.600 colpi/min |
| Energia del singolo colpo | 14 J (EPTA) |
| Lunghezza | 570 mm |
| Larghezza | 120 mm |
| Altezza | 280 mm |
| Peso | 10,2 kg |
| Spazzole carbone | 999044 standard |
| Spazzole carbone | 999074 autobloccanti |
| Codice articolo | H60MCWS |
| Codice EAN | 4966376288472 |
| Accessori in dotazione | scalpello - impugnatura laterale - valigetta |

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

